

FICHA TÉCNICA

CONTENEDOR 40X48X50



Composición

Espuma estructural moldeada en polietileno de alta densidad. Puertas de acceso: 0 puertas o 2 puertas (lado largo).

Plataforma: sólida.

Paredes laterales: sólidas.

Base: Fondo de marco completo

totalmente de plástico.

Características Generales

Tipo: Contenedor plástico

abatible.

Identificación: 40x48x50"

Aplicaciones

Componentes automotrices, rodamientos, herrajes, equipos industriales, piezas metálicas, piezas de plástico y de hule, resinas, polvo y herramientas.

Especificaciones

Largo exterior	120 cm / 47.2 in
Ancho exterior	101 cm / 39.4 in
Alto exterior	127 cm / 49.9 in
Largo interior	112 cm / 44 in
Ancho interior	92 cm / 36 in
Espacio libre en producto	111 cm / 43.4 in
Altura colapsado	55 cm / 21.4 in
Capacidad de contenedor	794 kg
Peso	93 kg
Carga máxima de estiba - Estática	4 High
Carga máxima de estiba - Dinámica	2 High
Relación de retorno	2.3:1
Volumen interior	1128 L
Cantidades por contenedor de 53' (sin cubiertas) - Colapsado	150
Cantidades por contenedor de 53' (sin cubiertas) - Ensamblado	60