

# FICHA TÉCNICA

## CONTENEDOR 45X48X50



### Características Generales

Tipo: Contenedor plástico abatible.  
Identificación: 45x48x50"

### Composición

Espuma estructural moldeada en polietileno de alta densidad.  
Puertas de acceso: 0, 1, 2, 3 o 4 puertas. Puertas estilo pared oscilante en el lado de 45.  
Plataforma: ventilada.  
Paredes laterales: sólidas.  
Base: Fondo de marco completo totalmente de plástico.

### Aplicaciones

Automotriz, electrodomésticos y equipos de transporte.

### Especificaciones

|   |                  |
|---|------------------|
| Largo exterior  | 122 cm / 48 in   |
| Ancho exterior  | 115 cm / 45 in   |
| Alto exterior   | 127 cm / 50 in   |
| Largo interior  | 113 cm / 44.3 in |
| Ancho interior  | 105 cm / 41.3 in |
| Espacio libre en producto                                     | 110 cm / 43.2 in |
| Altura colapsado  | 74 cm / 29 in    |
| Capacidad de contenedor                                       | 772 kg           |
| Peso  | 92 kg            |
| Carga máxima de estiba - Estática                             | 4                |
| Carga máxima de estiba - Dinámica                             | 2                |
| Relación de retorno   | 1.7:1            |
| Aberturas de puerta de acceso - Alto - Lado largo             | 56 cm / 22 in    |
| Aberturas de puerta de acceso - Ancho- Lado largo             | 82 cm / 32.1 in  |
| Volumen interior  | 1309 L           |
| Cantidades por contenedor de 53' (sin cubiertas) - Colapsado  | 78               |
| Cantidades por contenedor de 53' (sin cubiertas) - Ensamblado | 52               |