

## CONTENEDOR 56X48X25



### Composición

Espuma estructural moldeada en polietileno de alta densidad.  
 Puertas de acceso: 0, 1 o 2 puertas en el lado de 48 y 2 puertas estándar en el lado de 56.  
 Plataforma: sólida.  
 Paredes laterales: sólidas.  
 Base: fondo de marco completo totalmente de plástico.

### Características Generales

Tipo: Contenedor plástico abatible.  
 Identificación: 56x48x25"

### Aplicaciones

Automotriz, electrodomésticos y equipos de transporte

### Especificaciones

Largo exterior	144 cm / 56.6 in
Ancho exterior	122 cm / 48 in
Alto exterior	66 cm / 25.6 in
Largo interior	136 cm / 53.5 in
Ancho interior	115 cm / 45 in
Espacio libre en producto	45 cm / 17.7 in
Altura colapsado	35 cm / 13.7 in
Capacidad de contenedor	908 kg
Peso	78 kg
Carga máxima de estiba - Estática	6 High
Carga máxima de estiba - Dinámica	4 High
Relación de retorno	40277777777778
Aberturas de puerta de acceso - Alto - Lado largo	31 cm / 12.2 in
Aberturas de puerta de acceso - Ancho- Lado largo	105 cm / 41 in
Volumen interior	700 L
Cantidades por contenedor de 53' (sin cubiertas) - Colapsado	176
Cantidades por contenedor de 53' (sin cubiertas) - Ensamblado	88