

CONTENEDOR 65X48X34



Composición

Espuma estructural moldeada en polietileno de alta densidad.
 Puertas de acceso: 0, 1, 2, 3 o 4 puertas.
 Plataforma: sólida.
 Paredes laterales: sólidas.
 Base: fondo de marco completo totalmente de plástico.

Características Generales

Tipo: Contenedor plástico abatible.
 Identificación: 65x48x34"

Aplicaciones

Automotriz, electrodomésticos y equipos de transporte

Especificaciones

Largo exterior	164 cm / 64.5 in
Ancho exterior	122 cm / 48 in
Alto exterior	89 cm / 34.7 in
Largo interior	157 cm / 61.5 in
Ancho interior	115 cm / 45 in
Espacio libre en producto	68 cm / 26.7 in
Altura colapsado	35 cm / 13.7 in
Capacidad de contenedor	908 kg
Peso	102 kg
Carga máxima de estiba - Estática	5 High
Carga máxima de estiba - Dinámica	3 High
Relación de retorno	2.6:1
Aberturas de puerta de acceso - Alto - Lado largo	42 cm / 16.5 in
Aberturas de puerta de acceso - Ancho- Lado largo	125 cm / 49 in
Volumen interior	1212 L
Cantidades por contenedor de 53' (sin cubiertas) - Colapsado	144
Cantidades por contenedor de 53' (sin cubiertas) - Ensamblado	54